



せみ・ソーラーライト防犯カメラSET

システムの特徴

- あと付けソーラー外灯、**せみ・ソーラーライト**
SDカード防犯カメラがセットになり、
明かりとカメラのダブル効果で、防犯機能が向上！
- 防犯カメラ防犯灯の電源はソーラーの蓄電電気。
停電時も停止することなく**点灯・録画**し続けます。
- 防犯カメラに差し込まれたSDカードに
10日～2週間分、上書き自動録画を行います。
何か起きた時に、高所作業車やハシゴ等で登り、
カメラの電源スイッチを切り、カードを取り出し、
パソコン等で再生、確認します。
- 基本タイプはせみ・ソーラーライトのSEMI-LED4P-JH3。
日射条件の悪い場所ではSEMI-LED4P-JH4を選定します。
※設置条件等はせみ・ソーラーライトのカタログをご確認ください。

SDカード監視カメラの特徴

- ◇SDHCカードに対応したレコーダーを内蔵
最長22日間の録画データを保存できます。
上書き機能により、さらに長時間の録画が
可能になります。
- ◇R-LED内蔵カメラでアナログ最高画質を実現
解像度960×480、最大30fpsの高画質で
録画することができます。
- ◇昼間はカラー、夜間は高感度モノクロに切り換わる、
デナイトカメラ最低被写体照度0.1ルクス。(赤外線LED投光時)
- ◇動体検知機能搭載
カメラの映像内に人物や車両の動きがあった際、画面上に警告を表示します。
画面を縦16個×横12個のブロックに分割し、任意に検知エリアの設定を行います。



※ 4mの高さからの撮影範囲画像。
7インチ液晶モニター（オプション）にて確認、調整。



※写真は、SEMI-LED4P-JH4
KER-960Cセット



監視カメラ性能表

映像素子	SONY 1/3型 960H Super HAD CCD II
有効画素	960(H) × 480(V): 約48万画素
最低画素数	0.1x (赤外線LED投光時)
赤外線到達距離	約30m
映像出力・音声出力	1ch 1Vp-p 75Ω BNC
動画圧縮方式	H.264準拠 AVIファイル形式
記録解像度	960 × 480: 1/2/3/4/5/10/15/20/30fps 720 × 480: 1/2/3/4/5/10/15/20/30fps 360 × 240: 1/2/3/4/5/10/15/20/30fps
録画モード	手動 / 予約 (動体検知/連続)
プリ・ポスト録画	プリ: 0～10秒、ポスト: 5～90秒 (5秒単位)
再生方法	外部モニター: 再生/早送り/巻き戻し/一時停止/コマ送り/コマ戻し x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32倍速再生 パソコン: 各種再生ソフトにて再生
記録メディア	SD/SDHCカード最大128GB
定格電源	DC12V ± 10% φ 2.1mm DCジャック / 500mA (最大)
動作温度/湿度範囲	-10℃ ~ +50℃ (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)
保管温度/湿度範囲	-20℃ ~ +60℃ (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
外形寸法	88(W)mm × 101.5a(H)mm × 306.5(D)mm (突起物を除く)
質量	約1,370g (本体のみ)

《小売価格》

○SEMI-LED4P-JH3 360,000円 + (オプション金具 + 監視カメラ類)

○SEMI-LED4P-JH4 414,000円 + (オプション金具 + 監視カメラ類)

《オプション》※取り付けのポールの直径を確認して下さい。

ポール取付金具セット(溶融亜鉛メッキ)

○60-80(φ60mm~φ80mm) 6,450円

○80-120(φ80mm~φ120mm) 6,900円

○120-170(φ120mm~φ170mm) 7,550円

○170-250(φ170mm~φ250mm) 8,050円

○250-400(φ250mm~φ400mm) 8,850円

LED取付金具(SUS304)

○方位自在金具セット(自在バンド付) 6,000円

※価格は全て税別です。

《監視カメラ》

○監視カメラSDカード対応DC12V(KER-960C) ○7インチ液晶モニター(CHLCD70NDK-3)

○監視カメラ取付金具セット(IBT-BRB) ○OSDカード32GB(32GB)

○監視カメラ~モニター間5mケーブル(KER-3C2V)

○監視カメラ用スイッチBOX(KER-BOX)

各オープン価格