



Semi solar light

価格・性能表(2)



株式会社イーブライフ

SEMI オプション		小売価格(税別)
ポール取付金具	耐荷重100kg、溶融亜鉛メッキ、バンド1.2mmまたは1.6mm	
60-80	ポール径φ 60mm~80mm用 (※JH・Hタイプは使用できません)	6,450
80-120	" φ 80mm~120mm用	6,900
120-170	" φ 120mm~170mm用	7,550
170-250	" φ 170mm~250mm用	8,050
250-400	" φ 250mm~400mm用	8,850
LED取付金具	ステンレス製	
方位自在金具セット (自在バンド付)	365° お好きな方位や角度、または、離れた場所へもLED器具を設置する事ができます。	6,000
ブラケット一体タイプ	ソーラーパネル南向きにに対し、東西へ配光となります。	4,000
LED延長ケーブル10m	LED照明だけを分離して使う時の延長ケーブルです。	4,000
監視カメラ		
KER-960C	監視カメラSDカード対応DC12V	オープン価格
IBT-BRB	監視カメラ取付金具セット	オープン価格
KER-BOX	監視カメラ用スイッチボックス	オープン価格
CHLCD70NDK-3	7インチ液晶モニター	オープン価格
KER-3C2V	監視カメラ~モニター間5mケーブル	オープン価格
32GB	SDカード 32GB	オープン価格
メンテナンス		
バッテリー上段 (ハーネス加工付)	ソーラーシステム、電動搬送車などに使われるサイクルユース用国産鉛バッテリー	30,000
バッテリー下段 (ハーネス加工付)	重量約9kg、サイクル寿命は約3年 (50%放電1000サイクル)	30,000
充放電コントローラー(ハーネス加工付)	常夜灯、時間消灯設定を行うことができます。 動作温度 -20℃~60℃ ・ 湿度 5%~95%	10,000

※平成26年4月1日現在 価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承下さい。