



Semi・Solar 監視カメラ HD

電気の通っていない場所で監視カメラを諦めていませんか？
停電でカメラが動かなくなるのは仕方ないと思いませんか？

停電しても働くカメラ



ソーラーだから
電気工事不要！



録画中はライトが点灯！

夜も赤外線センサーで
綺麗に映る！

解像度 1280×720
約92万画素

雨天曇天が3日続いても
耐えるバッテリー容量！



録画データは 2 週間分 SD カードに保存！

監視カメラ性能表

撮像素子	SONY 1/2.9型 2.0M プログレッシブスキャン CMOSセンサー	録画モード	手動/予約(動体検知/連続)
AHD規格	AHD2.0 1920×1080p@25/30fps	プリ・ポスト録画	プリ:0~10秒、ポスト:5~90秒(5秒単位)
最低被写体照度	0 lx (赤外線LED投光時)	保存メディア	SDカード(最大128GB、FAT32) 最大ファイル数 : 45,056ファイル(32GB時) : 180,224ファイル(128GB時)
レンズ性能	水平画角: 約92°~約30°, 垂直画角: 約69°~約23°	電源電圧/消費電流	DC12V±10% φ2.1mm DCジャック/750mA
赤外線(IR)LED	42個(照度センサーによる自動点灯)到達距離:約30m	使用温度範囲	-10℃~+50℃(30%RH~80%RH 結露なきこと)
映像出力	1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω(BNC)	保管温度範囲	-20℃~+60℃(30%RH~90%RH 結露なきこと)
動画圧縮方式	H.264準拠 AVIファイル形式	再生方法	外部モニター:再生/早送り/巻き戻し/一時停止/コマ送り/コマ戻し (×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速再生) パソコン :各種再生ソフトにて再生
録画解像度	1920×1080 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/22/25 fps 1280×720 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30 fps 720×480 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30 fps	質量	約1,100g(本体のみ)
本体外形寸法	88(W)mm×101.5(H)mm×306.5(D)mm(本体のみ、突起物除く)		

型番		SEMI-50J+KER-AHD1080セット
仕様	監視カメラ	HDカメラ (録画解像度1280×720)
	太陽電池	単結晶 50W
	蓄電池	24Ah×2台 (ディープサイクルバッテリー)
	箱・ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ
	総重量	本体41kg+監視カメラ類(2kg)
	希望小売価格	240,000円+132,000円(税別)

新築はもちろん、
壁面・角パイプ・電柱など
様々な所に設置可能！

☀️ ※直射日光のよく当たる場所に
設置して下さい。



s・Life

株式会社イズライフ

〒446-0044 愛知県安城市百石町2丁目12-3
TEL0566-75-1134 FAX0566-75-1189

取扱店