



Semi・Solar 監視カメラ HD

電気の通っていない場所で監視カメラを諦めていませんか？
停電でカメラが動かなくなるのは仕方ないと思いませんか？

停電しても働くカメラ



ソーラーだから
電気工事不要！



録画中はライトが点灯！

夜も赤外線センサーで
綺麗に映る！

解像度 1280×720
約92万画素

雨天曇天が3日続いても
耐えるバッテリー容量！



録画データは 2 週間分 SD カードに保存！

監視カメラ性能表

| | | | |
|------------|--|-----------|---|
| 撮像素子 | SONY 1/2.9型 2.0M プログレッシブスキャン CMOSセンサー | 録画モード | 手動/予約(動体検知/連続) |
| AHD規格 | AHD2.0 1920×1080p@25/30fps | プリ・ポスト録画 | プリ:0~10秒、ポスト:5~90秒(5秒単位) |
| 最低被写体照度 | 0 lx (赤外線LED投光時) | 保存メディア | SDカード(最大128GB、FAT32) 最大ファイル数 : 45,056ファイル(32GB時) : 180,224ファイル(128GB時) |
| レンズ性能 | 水平画角: 約92°~約30°, 垂直画角: 約69°~約23° | 電源電圧/消費電流 | DC12V±10% φ2.1mm DCジャック/750mA |
| 赤外線(IR)LED | 42個(照度センサーによる自動点灯)到達距離:約30m | 使用温度範囲 | -10℃~+50℃(30%RH~80%RH 結露なきこと) |
| 映像出力 | 1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω(BNC) | 保管温度範囲 | -20℃~+60℃(30%RH~90%RH 結露なきこと) |
| 動画圧縮方式 | H.264準拠 AVIファイル形式 | 再生方法 | 外部モニター:再生/早送り/巻き戻し/一時停止/コマ送り/コマ戻し (×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速再生) パソコン :各種再生ソフトにて再生 |
| 録画解像度 | 1920×1080 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/22/25 fps 1280×720 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30 fps 720×480 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30 fps | 質量 | 約1,100g(本体のみ) |
| 本体外形寸法 | 88(W)mm×101.5(H)mm×306.5(D)mm(本体のみ、突起物除く) | | |

| 型番 | SEMI-50J+KER-AHD1080セット | |
|--------|----------------------------|-------------------------|
| 仕様 | 監視カメラ | HDカメラ (録画解像度1280×720) |
| | 太陽電池 | 単結晶 50W |
| | 蓄電池 | 24Ah×2台 (ディープサイクルバッテリー) |
| | 箱・ブラケット | SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ |
| | 総重量 | 本体41kg+監視カメラ類(2kg) |
| 希望小売価格 | 240,000円+132,000円(税別)+取付金具 | |

新築はもちろん、
壁面・角パイプ・電柱など
様々な所に設置可能！

☀️ ※直射日光のよく当たる場所に
設置して下さい。



s・Life

株式会社イーズライフ

〒446-0044 愛知県安城市百石町2丁目12-3
TEL0566-75-1134 FAX0566-75-1189

取扱店