

新商品 Semi・Solar light 監視カメラ フルHD



- ・電気の通っていない場所で監視カメラを諦めていませんか？
- ・停電でカメラが動かなくなるのは仕方ないと思いませんか？



ソーラーだから
電気工事不要!

めざしたのは
停電でも消えない灯り
そして、働くカメラ



【昼と夜の監視カメラ映像】

録画中はライトが点灯

解像度 1945×1097 フルHD カメラ
約 **213万画素**の高画質!!!

録画データはどうやって確認するの？



データの保存は地上まで延びる
LAN ケーブルにパソコンを繋ぐだけなので
簡単に確認することができます!

録画データは **2週間分 SD カード**に保存!

監視カメラ性能表

撮像素子	Sony 1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOSセンサー	ワイドダイナミックレンジ	ATR-EX デジタルWDR 4段階切替
解像度	1945(H) × 1097(V) 約213万画素	プライバシー機能	ON/OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)
逆光補正(BLC)	ON/OFF 4段階切替	動体検知機能	ON/OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)
デイナイト機能	ICR搭載 自動/カラー/モノクロ/外部信号(照度センサー) 切替	オートフォーカス機能	自動/マニュアル 切替
保存メディア	SDカード (2スロット・最大512GB) 推奨品: BR-SDXC64/128	デジタルズーム	1.0倍~16倍
レンズ性能	DCオートアイリス 4.3倍電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm/F1.4~2.0 水平: 108.5°~32.5°、垂直: 61°~18.3°	最低被写体照度	カラー : 0.08 lx (F: 1.4、シャッター速度: 1/30秒) : 0.05 lx (F: 1.4、スローシャッター使用) モノクロ : 0.01 lx (F: 1.4、シャッター速度: 1/30秒)
フレームレート	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 12.5, 15, 20, 25, 30 fps	録画モード	連続/動体検知 (スケジュール運用による)
録画状態表示	前面ガラス内にLED表示灯 (録画中: 点灯(緑)、録画停止中: 消灯)	電源電圧	DC12V ± 10% / 25W (最大)
録画解像度	H.264 1920×1080/1600×900/1280×720/960×540/640×360/320×180	赤外線(IR)LED	8個 赤外線到達距離: 約20m
録画圧縮方式	H.264準拠 (Main Profile/High Profile/Baseline Profile)、MP4動画ファイル形式	使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (80%RH以下 結露なきこと)
保護等級	IP66準拠	重量	約1,400g (本体のみ)

型番	SEMI-LED4P-JH3+KER-300B II セット	
監視カメラ	フルHDカメラ (録画解像度1945×1097) 約213万画素	
太陽電池	単結晶 100W	
蓄電池	24Ah × 3台 (ディープサイクルバッテリー)	
箱・ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ	
総重量	本体 5.2kg + LED照明、監視カメラ類 (約2kg)	
希望小売価格	360,000円 + 190,000円 (税別) + 取付金具	

新築はもちろん、
壁面・角パイプ・電柱など
様々な所に設置可能!



※直射日光のよく当たる場所に
設置して下さい。



s・Life

株式会社イーズライフ

〒446-0044 愛知県安城市百石町2丁目12-3
TEL0566-75-1134 FAX0566-75-1189

取扱店